



CHEN YING

## 機油用氣動加油機

機油用氣動加油機  
黃油用氣動加油機



※實際產品不含油桶。

### ◆特點

1. 無貯存桶的開放式設計，可與任意油桶搭配使用。
2. HV-201附有車架，5加侖的桶裝機油可直接放置於車架上，方便移動。
3. 輕巧不占空間，適用各種引擎油、潤滑油、傳動油、齒輪油等。
4. 以氣動馬達泵浦吸油與加油，油品不會與氣壓接觸，不會產生乳化現象。
5. 附加油槍，加油速度可由油槍或進氣大小無段變速，容易控制加油量。
6. 可選配電子流量錶，觀察加油量。

### ◆規格表與外型尺寸

型號	車架	容量 (L)	尺寸 (mm)	加油方式	動力	使用壓力(kgf/cm <sup>2</sup> )	淨重 (kg)	毛重 (kg)
HV-201	有	20	360x390x790	氣壓	AP-35	5~7	10	11.0

## 黃油用氣動加油機



### ◆特點

1. 桶身採用高級鋼板製成，結構強韌，堅固耐用。
2. 桶內徑322mm、桶深440mm，可直接置入標準5加侖桶裝黃油。
3. 泵浦採雙獨立循環系統，壓縮空氣不接觸油脂，有效避免黃油污染與變質。
4. 配置四輪環形底座與人體工學手柄，移動平穩順暢，操作更省力。
5. 標配高效壓力板，大幅提升導油效果，在低溫寒冷地區亦能順暢作業。
6. 適用NLGI 000~2的黃油，可滿足多樣化工業潤滑需求。

### ◆規格表與外型尺寸

型號	容量 (L)	空氣輸入壓力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	壓力比	黃油輸出壓力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	輸出量 (g/秒)	油管長度 (呎)	適用油品黏度	淨重 (kg)	毛重 (kg)
CKMG-55	20	4~9	45:1	180~405	23.3	10	NLGI 000~2	15.75	18.15