



※實際產品不含油桶。

◆ 特點

- 1. 無貯存桶的開放式設計，可與任意油桶搭配使用。
- 2. HV-201附有車架，5加侖的桶裝機油可直接放置於車架上，方便移動。
- 3. 輕巧不占空間，適用各種引擎油、潤滑油、傳動油、齒輪油等。
- 4. 以氣動馬達泵浦吸油與加油，油品不會與氣壓接觸，不會產生乳化現象。
- 5. 附加油槍，加油速度可由油槍或進氣大小無段變速，容易控制加油量。
- 6. 可選配電子流量錶，觀察加油量。

◆規格表與外型尺寸

型號	車架	容量 (L)	尺寸 (mm)	加油方式	動力	使用壓力(kgf/cm ²)	淨重 (kg)	毛重 (kg)
HV-201	有	20	360x390x790	氣壓	AP-35	5~7	10	11.0

黃油用氣動加油機



◆ 特點

- 1. 桶身使用高級鋼板，經手工打造更堅固耐用。
- 2. 桶內徑350mm，桶內高430mm，可容納各國5加侖桶裝黃油。
- 3. 採用壓縮空氣驅動，泵浦為兩個獨立循環系統，壓縮空氣不會接觸到桶內的黃油，可避免黃油變質。
- 4. 配置4個萬向輪，適合於平坦的工作場合活動。
- 5. 配置壓力板，可用於寒冷地區作業。
- 6. 適用NLGI 000~2的黃油。
- 7. 適用於各種機械及運輸工具，為保養潤滑時強勁注入黃油的利器。

◆規格表與外型尺寸

型號	容量 (L)	空氣輸入壓力 (kgf/cm ²)	壓力比	黃油輸出壓力 (kgf/cm ²)	輸出量 (g/秒)	油管長度 (呎)	適用油品黏度	淨重 (kg)	毛重 (kg)
CKMG-55	20	4~9	45:1	180~450	16.5	10	NLGI 000~2	16.6	21.1